

Descrição Geral

O PROMASEAL®-S é um silicone corta-fogo, altamente elástico e resistente. Monocomponente. Devido a sua flexibilidade, o PROMASEAL®-S é indicado para juntas de dilatação e uso externo.

Campo de Aplicação

O PROMASEAL®-S é um silicone corta-fogo para paredes flexíveis, de alvenaria, forros e lajes. Foi projetado para uso em juntas de dilatação, feixes de cabos, tubos não combustíveis e envidraçamento, para criar uma barreira contra fumaça e fogo.

Vantagens do Sistema

- À prova de deterioração, não sensível ao envelhecimento e à prova de intempéries
- Não sensível a produtos químicos
- Pode expandir em contato com solventes, graxas, óleos e combustíveis, mas não se dissolve

Propriedades Técnicas Gerais

Cor	cinza
Consistência	pastosa
Peso espec.	1.2 ± 0.2 g/cm ³
Reação ao fogo	B1, combustão lenta
Sistema endurecedor	neutro
Recuperação elástica	> 80%
Resistência de temperatura	-40°C a +80°C
Alongamento antes da falha	> 250%
Resistência à Tração	aprox. 0.25N/mm ²
Dureza Shore A	aprox. 22
Tempo para endurecimento	2mm/24h

Certificados

- EN 1366-3 (cabos/feixes de cabos e tubos), EN 13501-2/relatórios de classificação
- EN 1366-4 (juntas), EN 13501-2/relatórios de classificação
- ÖNORM B 3807

Embalagem

- Cartuchos 310 ml, 12 tubos por caixa



Cuidados no Armazenamento

- Armazene em locais secos e protegidos
- Proteja do calor e do frio
- Prazo de validade máximo de 12 meses, enquanto na embalagem original lacrada.
- Após abertos, consumir rapidamente.

Instruções de Segurança

- Mantenha fora do alcance de crianças
- Evite o contato com alimentos e bebidas
- Consulte a ficha de segurança para obter recomendações adicionais

Gypsum

Rua Helena, 140 - 3º andar - Vila Olímpia
São Paulo / SP - Brasil
0800 282-9255
www.gypsum.com.br

Os produtos devem ser aplicados de acordo com os regulamentos para materiais de construção em geral e corta-fogo em particular, com as aprovações e certificados de teste nacionais aplicáveis, e em conformidade com os regulamentos de edificações nacionais aplicáveis. Os produtos só podem ser aplicados por profissionais treinados com conhecimento adequado e apenas após revisão minuciosa das diretrizes de instalação, fichas de dados de segurança e aprovações e certificados de teste nacionais. Para mais informações sobre como e onde utilizar este produto, consulte o manual da Promat ou entre em contato com o escritório local da Promat. Todos os documentos relevantes podem ser obtidos gratuitamente no escritório local da Promat. Para países que não fazem parte da União Europeia, diretrizes separadas são apropriadas. Se necessário, entre em contato conosco.