

TINTA INTUMESCENTE

PARA ALVENARIA E CONCRETO



A DM Química é uma empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de produtos para proteção passiva conforme normas legislativas.

Trabalhamos há mais de 10 anos oferecendo excelente qualidade técnica e confiabilidade.

Nossos produtos são testados e ensaiados em laboratórios de fogo nacionais credenciados pelo INMETRO de acordo com todas as normas vigentes mencionadas nas Instruções Técnicas do corpo de bombeiros em todo território nacional.



EMITIMOS CERTIFICADO
ONLINE E IMPRESSO

CONTATO



contato@dmquimica.com.br



(11) 5667-9173 / 2306-5070



www.dmquimica.com.br



Rua Américo Cioffi, 90
Interlagos, São Paulo - SP

DM QUÍMICA

DESCRIÇÃO

Revestimento intumescente à base de água desenvolvido para proteção contra o fogo em paredes não estruturais de alvenaria e concreto.

Oferece melhor custo benefício em comparação à outros sistemas de parede corta fogo.

- ✔ Protege em até 240 minutos com apenas uma demão.
- ✔ Produto à base de água de fácil aplicação.
- ✔ Aceita pinturas posteriores para acabamento final.

INFORMAÇÕES



Rendimento

Teórico
- 2,6 m²/kg
para espessura de 200µm



Aplicação

Rolo
- recomendado
Pincel/Brocha
- pequenas áreas
Pistola airless
- recomendado



Secagem

Entre demãos
- 2 horas
Total
- 24 horas



Acabamento

Aparência
- fosco
Cor
- branco

TEMPO DE RESISTÊNCIA



PC-240
(PARA-CHAMAS)
TRF 240 minutos



Skywall 636



CF-180
(CORTA-FOGO)
TRF 180 minutos

*Consulte a DM Química para obter mais informações sobre o produto.

NORMAS

NBR 10636 - ITEN (Relatório de Ensaio nº 2110017-2/001-2)

Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo.
Resultado do ensaio:

- CF 180 minutos (contra-fogo)
- PC 240 minutos (para-chamas)

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Segurança estrutural contra incêndio.