VedaDM

Impermeabilizante de dois componentes

CÓDIGO: 4448-0000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Impermeabilizante flexível de dois componentes a base de copolímero acrílico e cargas minerais.
Ideal para aplicação em alvenaria, concreto, blocos cerâmicos e demais superfícies a base de cimento.
VedaDM pode ser utilizado também para impermeabilização em outros tipos de superfície como madeira e alguns tipos de pedras, neste caso recomendamos consulta prévia ao nosso departamento técnico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA MISTURA (A+B)

Veículo	Copolímero acrílico e cargas minerais
Cor	Branco
Aspecto	Fosco
Sólidos por volume	85%
Densidade da mistura	1,5 g/cm3
Vida útil em estoque	12 meses
Temperatura da superfície	até 45°C
Temperatura de armazenagem	até 40°C
Umidade relativa do ar	até 85%
Diluente recomendado	Água
Proporção da mistura	2 para 1
Proporção de diluição	Até 20%

TEMPO DE SECAGEM

Ao toque a 25ºC	2 horas
Ao manuseio a 25ºC	6 horas
Para aplicação revestimento	24 horas
Total a 25ºC	24 horas
Intervalo entre demãos a 25ºC	4 á 6 horas

CONSUMO ESTIMADO

- De 1 a 4 kg/m² da mistura pronta.
  *Utilização proporção de 1 para 1 para pressão negativa.
  (o rendimento pode sofrer pequenas variações dependendo da absorção da superfície e método de aplicação).

EMBALAGEM

Kit de 12 Kgs contendo:
1 Galão com 3,7 Kgs da parte “A” (Líquido)
1 Balde com 8,3 Kgs da parte “B” (Pó)

RECOMENDAÇÕES DE USO

Utilizar antes da aplicação de revestimentos em, piscinas, lajes, banheiros, cozinhas e áreas de serviço.
*Aplicar diretamente na alvenaria/concreto.
*Em locais onde o VedaDM ficará exposto ao trafego de pessoas é recomendado a aplicação de um revestimento por cima, podendo ser tinta, pisos de cerâmica ou porcelanatos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície devera estar limpa, seca e isenta de contaminantes como: ceras, graxas, óleos, gorduras, sais solúveis e outros.

CONCRETO NOVO: Aguardar a cura do concreto por 28 dias. Lavar com água em abundância para retirar completamente a poeira.

CONCRETO ENVELHECIDO: Lavar a superfície com detergente neutro, enxaguar com água em abundância até que não haja mais vestígios de impurezas. Efetuar lixamento (granulometria dependerá da rugosidade da superfície) e lavar com água em abundância para retirar completamente a poeira. Aguardar a secagem completa antes da pintura.

Na presença de trincas ou rachaduras na superfície tratar antes de efetuar a aplicação do produto.

*Não aplicar em superfícies pintadas ou envernizadas, nestes casos é necessário retirar todo o produto da superfície.

*VedaDM pode ser utilizado em superfícies úmidas mas não encharcadas. Em ambientes com água em excesso, utilizar rodo e panos para eliminar o excesso de água.

METODOS DE APLICAÇÃO

Trincha: Usar trincha em áreas menores, cantos, arestas e locais de difícil acesso.

Rolo: Usar rolo em áreas maiores efetuando a diluição do produto conforme recomendado.

INTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

PREPARO DO PRODUTO: Agite o conteúdo do componente “A”, vigorosamente e com agitador mecânico. Assegure-se de que todo o liquido esteja homogeneizado. Adicione o componente A ao componente B, atendendo a relação de mistura, adicione até 20% de água caso seja necessário. Misture lentamente com batedor pneumático. Prepare somente a quantidade que será utilizada.

APLICAÇÃO: Aplicar de 2 a 4 demãos para alcançar a espessura recomendada, não engrossar a camada.

Reforçar a aplicação com trincha nos cantos e arestas.

Em áreas de pisos aplicar o VedaDM pelo menos 10cm sobre a área das paredes.

*Quando seco o VedaDM pode apresentar uma coloração bege ou levemente amarelada.

COMPONENTE A (LÍQUIDO)

Resina acrílica modificadora, especialmente desenvolvida para utilização juntamente com a parte B.

Código: 4448-0000/G
Embalagem: Galão com 3,7 Kgs da parte "A" (Líquido);

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Veículo	Copolímero acrílico
Cor	Branco
Aspecto	Líquido
Sólidos por volume	50%
Densidade	1,03 g/ml
Vida útil em estoque	12 meses
Temperatura da superfície	até 45°C
Temperatura de armazenagem	até 40°C
Umidade relativa do ar	até 85%
Diluente recomendado	Água
Proporção de diluição	Até 20%

CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO

Embora não apresente risco durante a manipulação deve-se fazer o uso de EPI's tais como: luvas de borracha e óculos de segurança.

Sua embalagem não deve ser reaproveitada e pessoas não aptas devem se manter afastadas.

O produto deve ser armazenado em local fresco e ventilado, não expor ao calor.

*Não utilizar separadamente;

COMPONENTE B (PÓ)

Desenvolvido a partir de cargas minerais, polímeros e cimento importado para aplicação juntamente com a parte A.

Código: 4448-0000/B
Embalagem: Balde com 8,3 Kgs da parte "B" (Pó);

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Veículo	Cargas minerais, polímeros e cimento
Cor	Branco
Aspecto	Sólido em pó
Peso específico	3,06 gr/cm³
Brancura	85,5%
Vida útil em estoque	12 meses
Temperatura de armazenagem	até 40°C
Umidade relativa do ar	até 85%

CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO

Embora não apresente risco durante a manipulação deve-se fazer o uso de EPI's tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara.

Sua embalagem não deve ser reaproveitada e pessoas não aptas devem se manter afastadas.

O produto deve ser armazenado em local fresco e ventilado, longe de umidade, não expor ao calor.

*Não utilizar separadamente;