

Série 3200 - Primer/Acabamento

Interthane 3230

Primer/Acabamento de dois componentes, à base de poliuretano acrílico. Fornece um maior desempenho anticorrosivo e um acabamento estético e durável.



Série 3200 - Interthane

Primer/Acabamento com intuito de proteger maquinário pesado como, de mineração e construção, equipamentos agrícolas, equipamentos de içamento entre outros.

Informações técnicas	Interthane 3230HG	Interthane 3230SG
Tipo de primer	Primer/acabamento de dois componentes	Primer/acabamento de dois componentes
Nível de brilho	Alto brilho	Semi brilho
Cor	Cores disponíveis mediante pedido	Cores disponíveis mediante pedido
Volume de sólidos	62% ± 2%	72% ± 2%
Espessura seca típica	60-100 micrometros(2,4-4 mils) seco	80-150 micrometros(3,2-6 mils) seco
Tempo de secagem	6 horas	6 horas
Mistura	6:1	6:1
Vida Útil da Mistura	4 horas	2,5 horas
Método de aplicação	Pistola Airless, Spray sem ar de ativação pneumática, Pistola Convencional, Trincha, Rolo, Pistola Airless com Dupla alimentação	Pistola Airless, Spray sem ar de ativação pneumática, Pistola Convencional, Trincha, Pistola Airless com Dupla alimentação, Rolo
Embalagem disponível	Balde 20L	Balde 20L

Para os tempos informados a cima, esta sendo considerada a temperatura de 25°C (77°F).

Experiência global

Experiência ao redor mundo focada em mercados industriais locais. A International Protective Coatings da Akzo Nobel oferece uma gama de produtos tecnologicamente direcionados para proteger equipamentos e maquinaria de metal em uma ampla gama de ambientes e indústrias. Com uma gama de produtos centrais e rede de suporte disponíveis em todo o mundo, os nossos parceiros recebem produtos, fornecimento e qualidade do serviço consistentes, independentemente da localização.

www.international-pc.com/brasil
sam.pcmarketing@akzonobel.com

Todas as marcas mencionadas nesta publicação são propriedades das empresas do grupo Akzobel. Akzo Nobel 2015.

A AkzoNobel se empenhou ao máximo para assegurar que as informações contidas nesta publicação estivessem corretas no momento de sua Impressão. Entre em contato com seu representante local em caso de dúvidas.

A não ser que seja acordado de outra maneira por escrito, pela AkzoNobel, todo contrato de compra de produtos mencionados nesta publicação e qualquer sugestão dada com relação ao fornecimento dos produtos estão sujeitas as nossas condições de vendas padrão.

Especialmente projetada para:

- Geração e distribuição de energia
- Minas e minerais
- Petróleo e gás
- Processamento químico
- Água e esgoto
- Maquinaria de portos
- Maquinaria de manufatura